

## SERIPLASTIK BASES

### 1 DESCRIPTION

Les bases et les encres transparentes sous-mentionnées sont compatibles avec tous les produits des séries **SERIPLASTIK**

### 2

#### PRODUITS

		CODE	CARACTÉRISTIQUES	EMPLOI
<b>NOM</b>			<b>SERIPLASTIK LACCA COPRENTE</b>	
DESCRIPTION	<b>09.999</b>		Base couvrante plastisol pour obtenir des impressions très souples au toucher, à l'imitation des impressions réalisées avec les produits à base d'eau.	Pour les impressions sur les fonds clairs [40% - 60%]; pour les impressions sur fonds foncés [max 20%].
<b>NOM</b>			<b>SERIPLASTIK BASE NEUTRA OPACA</b>	
DESCRIPTION	<b>09.991</b>		Base neutre plastisol pour la réalisation d'impressions satinées avec un niveau élevé d'« opacité ».	% D'ADDITION AUX COULEURS: [15% - 20%].
<b>NOM</b>			<b>SERIPLASTIK BASE MATT HT 9549</b>	
DESCRIPTION	<b>12.890</b>		Base neutre plastisol pour la réalisation d'impressions satinées. Elle peut être employée en mélange avec toutes les couleurs prêtes à l'emploi de la série <b>SERIPLASTIK</b> . Ou elle peut être employée directement sur le tissu, en employant un écran sérigraphique à épaisseur pour obtenir des impressions 3D à effet « opaque ».	% D'ADDITION AUX COULEURS: [10% - 20%].
<b>NOM</b>			<b>SERIPLASTIK BASE GONFIABLE</b>	
DESCRIPTION	<b>12.994</b>		Base gonflante plastisol pour la réalisation d'impressions à effet « puff ». Elle peut être colorée avec toutes les couleurs prêtes à l'emploi de la série <b>SERIPLASTIK</b> .	% D'ADDITION DES COULEURS DANS LA BASE: [10% - 30%].

3

**APPLICATION**

Se référer aux fiches techniques des séries correspondantes (**SERIPLASTIK**).

4

**STOCKAGE**

Il est conseillé de conserver les produits à une température entre 18°C et 30°C, à l'abri des rayons solaires.

**NOTE D'INFORMATION IMPORTANTE**

Les informations reportées dans cette fiche technique ne sont pas à considérer comme étant exhaustives, mais quiconque utilise le produit pour un quelconque but autre que celui spécifiquement conseillé dans le présent document sans une confirmation précise écrite de notre part, le fait à ses risques et périls.

En effet bien que nous nous employons à assurer que tous les conseils ci-inclus relatifs au produit soient corrects, nous n'avons toutefois aucun contrôle ni sur la qualité et les conditions du support, ni sur les multiples facteurs qui peuvent influencer l'emploi et l'application du produit.

Par conséquent, sauf accords spécifiques écrits, nous n'acceptons aucune responsabilité – de quelconque nature et de quelconque manière elle soit – concernant le rendement du produit, ni pour une perte ou un dommage quelconque provenant d'un usage non autorisé du produit.